

追 加 示 方 書

第2章

工 事 内 容

1. 誘導チャイム 新設 一式 越中大門

- (1) 改札口に誘導チャイム（キンツー製：YDC-BC3 相当）1 台を設置すること。
- (2) 下りホーム階段入り口に誘導チャイム（キンツー製：YDC-BC3 相当）2 台を設置すること。

2. 監視カメラ 新設 一式 越中大門

- (1) エレベータ用こ線橋に屋内用ドーム型カメラ（WV-S2135UX 相当）3 台を設置すること。
- (2) 上りホームエレベータ前に屋外用ドーム型カメラ（WV-S2536LNUX 相当）1 台を設置すること。
- (3) 下りホームエレベータ前に屋外用ドーム型カメラ（WV-S2536LNUX 相当）1 台を設置すること。
- (4) 駅事務室内にネットワークレコーダ（NVR-0802PR 4 TB 相当）、23.8 インチモニター（FDS2307W 相当）を設置すること。

3. 乗用エレベータ 新設 一式 越中大門

- (1) 上りホームに乗用エレベータ（11 人、750 k g、福祉対応貫通型）1 基を新設すること。
- (2) 下りホームに乗用エレベータ（11 人、750 k g、福祉対応通常型）1 基を新設すること。
- (3) 駅事務室にエレベータ用監視盤 1 面を設置すること。

その他

本工事の施工に関しては、関係箇所及び建築業者との打合せを密に行い、安全・正確を損なわないように注意して施工すること。

上記詳細については発注図面を確認すること。

本工事に関しては不明な点があれば監督員等に確認願いを提出し施工すること。

以上