

積算数量総括表

[illegible]

仮設足場設置撤去工

工 種 別 積 算 数 量 総 括 表

工事種類：仮設足場設置撤去工

設計数量：1 式

工 事 項 目		単位	数 量	摘 要	頁
吊り足場設置撤去工		式	1		
5G 吊足場工	昼間間合作業	式	1	歩掛補正率:10%	
吊足場 タイプ-A2	桁高 $h \geq 1.5$	m ²	102.2		
塗装用吊足場シート張防護		m ²	102.2		
吊足場 タイプ-B	両側朝顔	m ²	102.2		
両側朝顔 板張防護		m ²	102.2		
両側朝顔 シート張防護		m ²	102.2		
6G 吊足場工	昼間間合作業	式	1	歩掛補正率:10%	
吊足場 タイプ-A2	桁高 $h \geq 1.5$	m ²	102.2		
塗装用吊足場シート張防護		m ²	102.2		
吊足場 タイプ-B	両側朝顔	m ²	102.2		
両側朝顔 板張防護		m ²	102.2		
両側朝顔 シート張防護		m ²	102.2		
連絡通路 吊足場工	昼間間合作業	式	1	歩掛補正率:10%	
吊足場・防護工 タイプ-E	シート+板張	m ²	115.8		
昇降設備	昼間標準作業	式	1		
昇降設備 タイプ-K	H=5.1m	式	1		

計 算 書

工事種類・項目	算 式	単位	数量
仮設足場設置撤去工	1 式	式	1
吊り足場設置撤去工	1 式	式	1
5G 吊足場工 昼間間合作業	1 式	式	1
	吊足場 タイプ-A2 (桁高 $h \geq 1.5$)		
	$A =$ $= 102.2 \text{ m}^2$	m^2	102.2
	塗装用吊足場シート張防護		
	$A =$ $= 102.2 \text{ m}^2$	m^2	102.2
	吊足場 タイプ-B (両側朝顔)		
	$A =$ $= 102.2 \text{ m}^2$	m^2	102.2
	両側朝顔 板張防護		
	$A =$ $= 102.2 \text{ m}^2$	m^2	102.2
	両側朝顔 シート張防護		
	$A =$ $= 102.2 \text{ m}^2$	m^2	102.2
6G 吊足場工 昼間間合作業	1 式	式	1
	吊足場 タイプ-A2 (桁高 $h \geq 1.5$)		
	$A =$ $= 102.2 \text{ m}^2$	m^2	102.2
	塗装用吊足場シート張防護		
	$A =$ $= 102.2 \text{ m}^2$	m^2	102.2
	吊足場 タイプ-B (両側朝顔)		
	$A =$ $= 102.2 \text{ m}^2$	m^2	102.2
	両側朝顔 板張防護		
	$A =$ $= 102.2 \text{ m}^2$	m^2	102.2
	両側朝顔 シート張防護		
	$A =$ $= 102.2 \text{ m}^2$	m^2	102.2

計 算 書

[illegible]

橋りょう塗装工

工 種 別 積 算 数 量 総 括 表

工事種類：橋りょう塗装工

設計数量： 928.0 m2

工 事 項 目		単位	数 量	摘 要	頁
橋りょう塗装工		式	1		
【昼間間合作業】				歩掛補正率:10%	
5G 塗装工	T-7仕様	m ²	383.5		
(内訳 1m2当たり)					
素地調整	2種ケレン	m ²	1.0		
第1・2・3層	厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 200g/m ²	m ²	3.0		
第4層	厚膜型ポリウレタン樹脂系塗料上塗 150g/m ²	m ²	1.0		
6G 塗装工	T-7仕様	m ²	383.5		
(内訳 1m2当たり)					
素地調整	2種ケレン	m ²	1.0		
第1・2・3層	厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 200g/m ²	m ²	3.0		
第4層	厚膜型ポリウレタン樹脂系塗料上塗 150g/m ²	m ²	1.0		
5G 橋側歩道塗装工	T-7仕様	m ²	80.2		
(内訳 1m2当たり)					
素地調整	2種ケレン	m ²	1.0		
第1・2・3層	厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 200g/m ²	m ²	3.0		
第4層	厚膜型ポリウレタン樹脂系塗料上塗 150g/m ²	m ²	1.0		

工種別積算数量総括表

工事種類：橋りょう塗装工

設計数量： 928.0 m2

[illegible]

計 算 書

工事種類・項目	算	式	単位	数量
橋りょう塗装工			m2	928.0
橋りょう塗装工		1 式	式	1
【昼間間合作業】				
	5G 塗装工 (T-7仕様)			
	A	= 383.5 m ²	m ²	383.5
	(内訳 1m2当たり)			
	素地調整 2種ケレン = 1.0 m2			
	第1・2・3層 厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 200g/m ²			
	= 3.0 m2			
	第4層 厚膜型ポリウレタン樹脂系塗料上塗 150g/m ²			
	= 1.0 m2			
	6G 塗装工 (T-7仕様)			
	A	= 383.5 m ²	m ²	383.5
	5G 橋側歩道塗装工 (T-7仕様)			
	N	= 80.2 m ²	m ²	80.2
	6G 橋側歩道塗装工 (T-7仕様)			
	N	= 80.2 0		80.2

計算書

[illegible]

産業廃棄物処理(塗膜)

工 種 別 積 算 数 量 総 括 表

工事種類：産業廃棄物処理(塗膜)

設計数量： 1 式

[illegible]

計 算 書

[illegible]

保安費

工 種 別 積 算 数 量 総 括 表

工事種類：保安費

設計数量： 1 式

[illegible]

計 算 書

[illegible]